



## TI-2720W MX

## Цветной IP монитор



- ◆ Hands Free (без трубки) ◆ TCP/IP ◆ SIP
- ◆ подключение до 8 IP вызывных панелей и до 32 IP камер
- ◆ 7" LCD сенсорный дисплей
- ◆ встроенная ОС Linux
- ◆ 5 механических кнопок управления
- ◆ память 4 Гб для видео, фото, информации
- ◆ питание +10...15В или POE (при использовании TI-6SP)

## Краткое описание:

Цветной монитор оснащен сенсорным 7" экраном и пятью кнопками быстрого управления. Обеспечивает прием вызова и двухстороннюю связь с IP вызывной панелью или другим IP монитором или станцией консьержа. Осуществляет запись аудио, фото и видео с IP вызывной панели или IP камеры на встроенную память. Имеет возможность удаленного управления реле вызывной панели, обеспечивая контроль доступа в помещение/объект/территорию. Работает по протоколу SIP. Имеет возможность переадресации вызова на мобильные устройства, пульт консьержа, другие мониторы TRUE IP или терминалы VoIP. Прием сообщений от станции консьержа. Интерком. Отображает пропущенные сообщения и вызовы. Большое количество внутренних настроек. Возможность интеграции в IP систему видеонаблюдения.

## Применение:

- ◆ абонентское устройства в IP домофонной системе
- ◆ отображение IP камер
- ◆ монитор консьержа

## Комплектация:

Монитор видеодомофона	1 шт.
Настенный кронштейн	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Комплект крепежа (саморезы + дюбель)	1 комплект
Упаковка	1 шт.

## Спецификация:

Модель	TI-2720W MX
Цвет	Белый
Прием видеовызова со звуком	до 8 IP вызывных панелей
Подключение видеокамеры	до 32 IP камер
Язык меню	русский (другие языки опция)
Разрешение	800x480 пикселей
Дисплей	7" LCD сенсорный резистивный дисплей
Видео кодек	H.264 / 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u; G711a
Операционная система	Linux
Встроенная память	4 Гб (запись фото, видео, аудио, сообщений)
Интерком	да
Функции	сменные мелодии вызова (добавление своих мелодии через сервис-центр), запрет вызова, индикации пропущенных событий, режим автоответчика, запись видео и фото, прием текстовых сообщений, вызов консьержа, вызов панели, переадресация на мобильные устройства), возможна разработка индивидуального интерфейса под заказчика или

	проект, управление замком
Связь	Двухсторонняя аудио
Микрофон	встроенный всенаправленный
Динамик	встроенный (Hands Free)
Сеть	10/100 Мбит
Сетевые протоколы	TCP/IP; SIP
Размеры	221.2мм × 154.3мм × 25.8мм (Ш*В*Г)
Управление	сенсорный дисплей и 5 механических кнопок быстрого доступа (SOS, меню, ответ, переключение источников, открытие двери )
Питание	+10...15В или POE (только используя коммутатор TI-6SP)
Потребляемая мощность	режим ожидания ≤1.5Вт, рабочий режим ≤7Вт
Рабочая температура / влажность	-10°C...60°C / 10...90%
Вес	0,8 кг
Метод монтажа	на кронштейн в монтажную коробку TI-Box U

### Размеры:

