1. Основные сведения

1.1. Перед началом работы с устройством, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками. Настройку оборудования для индивидуальных решений (например коттедж) можно поручить специалисту с опытом сетевых технологий (IP систем). Для многоквартирных решений настройка осуществляется уполномоченной организацией, т.к. необходимо добавлять устройства и настройки в центральный сервер системы. Дополнительную информацию можно получить на сайте true-ip.ru или в службе технической поддержки.

1.2. Основные характеристики

Артикул	TI-3711MP	TI-3622CRWP	TI-4308MP	TI-4000CRWP	TI-4000CW
Камера	Цветная 2MP, CMOS, 80º	Цветная 2MP, CMOS, 125º	Цветная 2MP, CMOS, 160º	Цветная 2MP, CMOS, 110º	Цветная 2MP, CMOS, 110º
Подсветка	ИК				
Количество абонентов	1				
Видекодек | аудиокодек	H.264 | G711u				
Считыватель	Mifare	-------	-------	Mifare	-------
Разъемы	Реле, RJ45, DC in, датчик двери	Реле, RJ45, кнопка выход, DC in, датчик двери			
Протоколы, сигналы	TCP/IP | RTSP | DTMF | SIP				
Питание	12V/1A, POE	12V/1A, POE	12V/1A, POE	12V/1A, POE	12V/1A
Класс защиты	IK10, IP65	IP65	IK07, IP65	IP65	IP65
Потребляемая мощность	<=5W	<=7W	<=12W	<=6W	<=5W
Эффективная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ)	**<100мВт**				
Рабочая температура | Влажность	-40...+60ºC | 10%-90%	-30...+60ºC | 10%-90%	-30...+60ºC | 10%-90%	-40...+60ºC | 10%-90%	-40...+55ºC | 10%-90%
Размеры (ШхВхГ), мм	73x163x55	100x150x25	96x130x29	50x160x30	51x141x27
Материал корпуса	Металл	Пластик	Металл	Пластик	Пластик
Вес	0,3 Кг	0,35Кг	0,35Кг	0,18Кг	0,13Кг
Метод монтажа врезной кожух (ВК), накладной кожух (НК)	НК (в комплекте)	НК либо кронштейн в комплекте	ВК, НК	НК (в комплекте)	НК (в комплекте)

IP ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

TI-3622CRWP



TI-3711MP



TI-4308MP



TI-4000CRWP



TI-4000CW



Индивидуальные IP вызывные панели предназначены для обеспечения контроля доступа и передачи видеосигнала на небольших объектах и организации связи между посетителем и абонентом (охраной). Панели оснащены встроенной IP камерой, кнопкой вызова и реле управления замком. Доступны варианты со считывателем Mifare с памятью для идентификаторов. Панель может работать в качестве сервера для систем с ограниченным функционалом, а также подключаться к стороннему серверу (типа Asterisk) в качестве клиента для многофункциональных решений и интеграций с другими системами.

ООО «Тру Ай Пи» IP Вызывные панели одноабонентские

2. Сведения о производителе

2.1. HangZhou DongYao Technology Co., Ltd.
No.3900 JiangNan Avenue, BinJiang District, HangZhou, P.R.China.

3. Сведения о поставщике

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тру Ай Пи».
Адрес: 195095, Россия, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е.
Телефон: +7(812)2411751, E-mail: info@true-ip.ru, www.true-ip.ru.

4. Сведения о гарантийных обязательствах и хранении

4.1. Хранить в сухих помещениях.
4.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи

5. Комплектность

5.1. Изделие – 1 шт.
5.2. Паспорт – 1 шт.
5.3. Упаковка – 1 шт.
5.4. Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность в связи с особенностями конкретного заказа.

6. Сведения об импортере

6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тру Ай Пи»
195095, Россия, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е.

Дата продажи
(подпись, печать)

Гарантийный ремонт
(Дата, описание, ОТК)

Гарантийный ремонт
(Дата, описание, ОТК)

Искусство создавать решения

True IP

IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ



ПАСПОРТ